

	Комплект монтажных материалов для проведения локальной сети	Сетевой кабель UTP, не менее 25м. Коннекторы.	шт	2
11	Персональный компьютер учащегося в комплекте (системный блок, клавиатура, мышь) с ПО (Microsoft Windows 7, Office 2010, Antivirus)	<p>Тип процессора: Intel Celeron Тактовая частота, ГГц: 2.6 Ядро: Sandy Bridge Объем кэша L1: 2 x 64 Кб Объем кэша L2: 2 x 256 Кб Объем кэша L3: 2 Мб Технологии визуализации: Dual Display Capable, Intel Flexible Display Interface</p> <p>Материнская плата: Чипсет: не менее Intel H61 Количество разъемов DDR3: 2 Максимальный объем оперативной памяти: 16 Гб Общее количество разъемов Serial ATA: 4</p> <p>ОЗУ Тип памяти: DDR3 Объем: не менее 2048 Мб Пропускная способность: не менее 10600 Мб/сек Тактовая частота: не менее 1333 МГц Тайминги: CL9</p> <p>Жесткий диск Емкость диска, Гб: не менее 500 Буфер: не менее 16 Мб Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об./мин.</p> <p>Блок питания Номинальная мощность, Вт: не менее 300 Размер вентилятора: 12 см Коннектор питания мат. платы: 24+4, 20+4 Количество SATA коннекторов: 2 Входное напряжение: 180 ~ 264 В</p> <p>Оптический привод Тип привода: DVD+R/RW&CDRW Способ установки: Внутренний Цвет: Черный Интерфейс: Serial ATA Время доступа: DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 160 мс</p>	шт	30
12	Монитор учащегося 18,5	<p>Зерно: 0.300 мм Максимальное разрешение: HD: 1366x768 Динамическая контрастность: 10000:1 Время отклика: 5 мс Яркость: 200 кд/м2</p>	шт	30
13	Акустическая система	<p>Мощность системы: не менее 40 Вт Мощность сателлита: не менее 12 Вт Мощность сабвуфера: не менее 16 Вт Минимальная частота системы, Гц: не менее 35 Максимальная частота системы, кГц: не более 20 Пульт ДУ: Проводной Питание: от сети</p>	шт	2
12	Модем ADSL	<p>Технология : ADSL Поддержка технологий ADSL: ADSL Lite (1.5 Мбит/с), ADSL2+ (24 Мбит/с), ADSL2 (12 Мбит/с), ADSL (8 Мбит/с), RE-ADSL2 (5 Мбит/с) Порты: 1 x RJ-45 (LAN), RJ-11</p>	шт	2